



# Engine Oil Treatment

p/n 341005 19L 1st.



## Rislone® Engine Oil Treatment

Högpresterande, oljeadditiv som skyddar, rengör och optimerar motorfunktionen. Skyddar motorns alla berörda komponenter. Rislone Engine Oil Treatment har utvecklats för att hålla hela oljesystemet fritt och maximalt skyddat.

Slagg (sludge) och andra skadliga avlagringar i motorn kan förändra toleranser, få kolvringar att fastna, orsaka oljud i ventiler och lyftare samt täppa till oljekanalerna och silfilter.

RISLONEs unika additiv är utvecklat för att penetrera, skydda och rengöra alla svårtillgängliga områden som ventilsäten, lagerbanor, kolvringar och spårbanor där avlagringar och hårdnackad smuts byggs upp.

Avlagringarna löses gradvis upp och hålls svävande i oljan tills de fångas upp av oljefiltret eller avlägsnas vid nästa oljebyte. Regelbunden användning av Rislone Engine Treatment, tillsammans med olja- och filterbyten vid rätt intervall, håller avlagringar till ett minimum och ger maximal livslängd och mindre slitage. En renare motor är bättre smord och har mindre friktion och slitage. Fungerar på bensin-, diesel- och turbomotorer med konventionella motorolja, longlife och syntetiska motorolja.



Vi utvecklar och producerar vitaminer och mediciner för fordon sedan 1921.

RISLONE Nordic AB | GÖTEBORG | SWEDEN | Phone: +46 (0)31-555088 | E-mail: [support@rislonenordic.com](mailto:support@rislonenordic.com)



## Engine Oil Treatment

p/n 341005 19L 1st.

- Reducerar friktion och slitage vid kallstart och drift.
- Tystar oljud från ventiler och lyftare och frigör kolringar.
- Rengör vid drift, avlägsnar och förebygger skadliga avlagringar.
- Kompatibel med alla petroleumbaserade motoroljor.
- Bibehåller normal oljeviskositet vid motorns arbetstemperaturer.
- Ökar livslängd på start/stopp motorer och motorer med låga toleranser.
- Helt säker för nya som gamla motorer.
- Påverkar inga garantier.

### **DOSERING:**

**EFFEKTRENGÖRING** i befintlig olja innan service: Toppa upp i befintlig motorolja eller gör plats för 15-20% av totala motoroljevolymen och tillsätt Rislone Engine Treatment överfyll inte. För bästa skydd, använd Rislone Engine Treatment vid varje oljebyte.

**UNDERHÅLLSBEHANDLING** i ny olja vid service: Ersätt 10% av motoroljan med Rislone Engine Treatment vid ordinarie serviceintervall.  
För bästa skydd, använd Rislone Engine Treatment vid varje oljebyte.

**PROBLEMLÖSNING:** Kontakta oss på supporten så hjälper vi till.



Vi utvecklar och producerar vitaminer och mediciner för fordon sedan 1921.

RISLONE Nordic AB | GÖTEBORG | SWEDEN | Phone: +46 (0)31-555088 | E-mail. [support@rislonenordic.com](mailto:support@rislonenordic.com)



# Engine Oil Treatment

p/n 341005 19L 1st.

TEST	ASTM	TYPICAL PROPERTIES
API Gravity @ 15.6°C	D-4052	24.8
Specific Gravity @ 15.6°C	D-4052	0.9053
Density @15.6°C	D-4052	7.539
Flash Point	D-92	198°C / 388°F
Viscosity, cSt. @ 40°C	D-445	48
Viscosity, cSt. @ 100°C	D-445	7.8
Viscosity Index	D-2270	131
Pour Point °C	D-5950	-45



Vi utvecklar och producerar vitaminer och mediciner för fordon sedan 1921.

RISLONE Nordic AB | GÖTEBORG | SWEDEN | Phone: +46 (0)31-555088 | E-mail. [support@rislonenordic.com](mailto:support@rislonenordic.com)