



## Octane Booster

p/n: 44747  
177 mL 12st krt.



### Rislone® Hy-per Fuel Octane Booster

#### Octane Booster

Höjer oktantalet för att minska motorryckningar samt eliminera knackningar och pingningar, samtidigt som effekt och prestanda förbättras.

**Rislone Hy-Per Octane Booster** är ett äkta oktanhöjande additiv som **endast säljs direkt till slutkund via våra auktoriserade fackhandelspartners** (se hemsidan). RISLONE Octane Booster överträffar samtliga boosters och oktanhöjande tillsatser på marknaden.

---

#### Varför en riktig Octane Booster?

Mindre slitage och högre effekt per liter bränsle gör att motorn arbetar svalare och mer effektivt. Detta är särskilt viktigt under normala sommarförhållanden, då dagens bränslen kan orsaka ånglås och spikningar – vilket ökar värmestress och slitage i motorer som kräver korrekt bränsleblandning.

Produkten fungerar lika bra i klassiska muskelbilar som i modernare, mindre och mer högbelastade motorer, samt för offroad- och racingapplikationer.





## Octane Booster

p/n: 44747  
177 mL 12st krt.

### Egenskaper

- Kan användas i alla bränsleinsprutade, direktinsprutade, GTDI- och förgasarmotorer för gata, racing, överladdade och turbomatade motorer.
- Fungerar med all blyfri bensin, etanol (E10, E85) samt racingbränsle.
- Typiska resultat är en ökning av oktantalet med över **20 punkter vid låg 0,2 % inblandning**.
- Innehåller den högsta tillåtna koncentrationen för gatbruk av äkta MMT (Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl).
- Säker att använda i fordon med lambdasensorer och katalysatorer.
- Flaskan är utformad för att fungera i **alla bensintankar**, inklusive standard-, trånga och kapsellösa system (utan tanklock).
- Återställer förlorad hästkraft och prestanda.
- Antiknock-formulering som stoppar motorknockningar och pingningar orsakade av bränsle med låg kvalitet.





## Octane Booster

p/n: 44747  
177 mL 12st krt.

### DOSERING:

Används vid behov och kan med fördel tillsättas när normala sommartemperaturer uppnås, som ett komplement för att minska slitage och värmestress samt öka effekten – utan skadliga tillsatser.

### Normaldosering

- 1 flaska per tank upp till **76 L** bensin/etanol/metanol
- 0,2 % inblandning
- 2,33 ml per liter bränsle
- ¼ flaska per **20 L**

### Maximum Boost

- 1 flaska per **38 L** bensin/etanol/metanol
- 0,4 % inblandning
- 4,66 ml per liter bränsle
- ¼ flaska per **10 L**

### Special

Kontakta vår support för rekommenderad optimal inblandning.

**TIPS!** Rislone **Hy-Per Fuel Octane Booster 44747** kan med fördel blandas med **Rislone Hy-Per Fuel 51701** i samma inblandningsförhållande som ovan. Kombinationen **ökar effekten**, förbättrar **smörjskyddet i övercylinderområdet**, bidrar till renare avgaser samt minskar friktion och risken för oönskade haverier. Kombinationen rekommenderas särskilt för **högvarvande motorer**, såsom **2- och 4-takts motorcyklar, snöskotrar, mopeder** samt andra **racingmotorer**.

